

# ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



## ROVALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Sıva altı montaj, sa kasa
- Sıva altı montaj acil aydınlatma
- Prizmatik saydam veya düz buğulu akrilik ışıklı panel

Prizmatik vedüz difüzör seçenekleri ile rotalite acil aydınlatma armatürü,

Asma tavan uygulamalarında, tavan tipi ve ankastre olarak kullanılır.

Fluoresan lambalı, sürekli yanan modellerde 1 adet fluoresan lamba bulunur. Aynı lamba hem şebekeden hemde enerji kesintisinde yanar.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

### KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar

### LAMBA SEÇENEKLERİ

- G5 duylulu T5 8w fluoresan ampul, 6500°K
- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

### GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı sa kasa, asma tavan montaj yayları
- Işıklı panel - şeffaf prizmatik akrilik veya düz buğulu panel.

- Batarya - Tüm modellerde nikel-cadmium

### SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri



MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŐEKLİ	LAMBA	IŐIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŐMA SICAKLIĐI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŐMA VOLTAJI
AE-9111	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	105x350x75mm	1,75kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-9112	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	105x350x75mm	1,75kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-9113	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	105x350x75mm	1,75kg	30	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-9211	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	105x350x75mm	2,10kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-9212	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 120 dak.	105x350x75mm	2,00kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-9213	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	105x350x75mm	2,00kg	30	I	-16/+45°	11w	220-240
AE-9113-L	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	1000lm LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	105x350x75mm	1,95kg	30	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-9213-L	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	1000lm LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	105x350x75mm	1,95kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-9010	Őebekeden Yanan	Tavana Montaj	8 wat	Tekyüz	-	105x350x75mm	1,80kg	30	I	-16/+45°	8w	220-240
AE-9213L MINI	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	10XF LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	72x328x77mm	1,55kg	30	I	-16/+45°	2w	220-240

## ÖLÇÜLER

