

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



SPOTLITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Sıva altı montaj led acil aydınlatma armatürü

Batarya, besleme ünitesi ve LED spot içerir.

Alüminyum profil gövdeli besleme kiti kasası

Ters takmayı önleyen, soketli tip pil bağlantısı.

Sürekli yanan Model, ayrıca Led sürücü içerir.

Sürekli yanan modellerde, uygulama sahasında aydınlatma hattı ayrı, acil aydınlatma besleme hattı ayrıca çekilmelidir.

Tavanda açılacak delik çapı 70 mm dir

Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ihbar butonu bölgesi
- Yangın hortumu veya söndürme tüpü bölgesi
- Zemin seviyesinde yükselme veya düşüş olan bölgelerde
- Koridorlar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı saç kasa. Tavan montaj yaylı
- Elektronik modül - Alüminyum profil gövdeli, abs plastik yan kapaklı
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri



SPOTLITE

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	IŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
SP-301-3	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	3W LED	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	87x52mm	415gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
SP-301M-3	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	3W LED	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	87x52mm	445gr	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
SP-303-3	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	3W LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	87x52mm	490gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
SP-303M-3	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	3W LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	87x52mm	520gr	30	I	-16/+45°	4,5w	220-240
SP-301-5	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	5W LED	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	87x52mm	415gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
SP-301M-5	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	5W LED	Tekyüz	Kesintide 60 dak.	87x52mm	445gr	30	I	-16/+45°	6,5w	220-240
SP-303-5	Kesintide Yanan	Tavana Montaj	5W LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	87x52mm	490gr	30	I	-16/+45°	1,5w	220-240
SP-303M-5	Sürekli Yanan	Tavana Montaj	5W LED	Tekyüz	Kesintide 180 dak.	87x52mm	520gr	30	I	-16/+45°	6,5w	220-240

ÖLÇÜLER

