

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

VERSALITE LED ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ RAL-7035



- Duvara montaj, saç kasa
- Yüksek ışıklı acil aydınlatma
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı şeffaf polikarbon lens

Versalite ledli acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.

Uzun koridorlarda, merdiven boşluklarında, otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.

Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.

Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.

Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.

Soketli tip besleme kablosu yanında verilir.

Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda aküye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

2x26 LEDli model, 2x50w halogen ampul eşdeğeri ışık verir. (yaklaşık 2x1000lümen)

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Uzun koridorlar
- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- LED 6500°K
- 14-18-26 LED li modeller

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı saç kasa RAL-7035
- Spot - Şeffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot
- Batarya - Tüm modellerde bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanılır
- Reflektör - Spot içi kromaj kaplama reflektör
- Taşıma kulbu - Siyah Plastik

SEÇENEKLER

- Sadece kesintide yanan model.
- 1-2-3 saat kesintide yanma süreleri
- Opsiyonel montaj sehpa



VERSALITE LED

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSL-214-1	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x14 led	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	85x340x345mm	3,28kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL-214-3	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x14 led	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	85x340x345mm	3,63kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL-218-1	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x18 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	85x340x345mm	3,63kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL-218-3	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x18 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	85x340x345mm	3,85kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL-226-1	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x26 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	85x340x345mm	3,63kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240
VSL-226-3	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x26 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	85x340x345mm	3,85kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240

VERSALITE LED (DALI uyumlu)

MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VSL-226-1 DALI	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x26 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 60 dak.	85x340x345mm	2,75kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
VSL-226-2 DALI	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x26 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 120 dak.	85x340x345mm	3,15kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
VSL-226-3 DALI	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x26 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	85x340x345mm	3,15kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
VSL-226-3 DALI	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	2x26 Led	Hareketli Spotlar	Kesintide 180 dak.	85x340x345mm	3,15kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240

ÖLÇÜLER

