

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 

VERSALITE TEK SPOT ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Duvara montaj, saç kasa
- Yüksek ışıklı acil aydınlatma
- Halogen ampul aydınlatma
- Isıya dayanıklı cam lens

Versalite acil aydınlatma armatürü, sabit ve seyyar olarak kullanılabilir.

Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.

Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.

Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.

Cihaz üzerinde lamba anahtarı bulunur.

Ürün içerisindeki şarj cihazı sürekli şarj durumunda aküye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Uzun koridorlar
- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- G4 - GY 6.35 duylu iğne bacaklı halogen ampuller. 3000°K
- 12 volt, 20-35-50w

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Spot - Şeffaf camlı saç kasalı, metal mafsallı spot
- Batarya - Tüm modellerde bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanılır
- Taşıma kulbu - Alüminyum, siyah boyalı

SEÇENEKLER

- Sadece kesintide yanan model.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri
- Opsiyonel montaj sehпасı



MODEL KODU	YANMA DURUMU	MONTAJ ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLI YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
VS-1201	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20 wat	Hareketli Spot	Kesintide 60 dak.	110x200x412mm	6,25kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1202	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20 wat	Hareketli Spot	Kesintide 120 dak.	110x200x412mm	6,30kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1203	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	20 wat	Hareketli Spot	Kesintide 180 dak.	110x200x412mm	6,30kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1351	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	35 wat	Hareketli Spot	Kesintide 60 dak.	110x200x412mm	6,25kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1352	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	35 wat	Hareketli Spot	Kesintide 120 dak.	110x200x412mm	6,25kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1353	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	35 wat	Hareketli Spot	Kesintide 180 dak.	110x200x412mm	7,40kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1501	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	50 wat	Hareketli Spot	Kesintide 60 dak.	110x200x412mm	6,30kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240
VS-1502	Kesintide Yanan	Duvara Montaj	50 wat	Hareketli Spot	Kesintide 120 dak.	110x200x412mm	7,40kg	40	I	-16/+45°	10w	220-240

ÖLÇÜLER

