

. Yangın Kapısı:

- Projede verilen ölçülere uygun olarak yapılacak kapılar REI 120 dakika yangına
 - dayanıklı, dışarıdan kapalı olsa bile içerden kapıyı açan panik kollu, 75C üzerindeki
 - sıcaklarda (yangın başlama sıcaklığı) genişerek duman sızdırmayan özel contalı,
 - ateşe dayanıklı cam takılabilme özelliği olan yangın dayanımlı kapı kanadı ve
 - kasasının yapılması ve yerine montajı işidir. Kapının yerine montajı sertifikalı işçiler ile
 - yapılacak ve ilgili her türlü sertifika ve garanti idarenin onayına sunulacaktır.
 - İlgili kapı aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır;
-
- Ürünün sertifikasyonu UNI 9723 yeni standardıyla uyumlu olacaktır.
 - Kanatların metal levhaları, izolasyon malzemesinin çekirdeği ile yapıştırılmış
 - olacaktır.
 - Bütün kapı bileşenleri tamamıyla galvanize edilmiş olacaktır.
 - Isı dayanıklılığı artırılmış toz boya ile boyanmış olacaktır.
 - Yangın kapıları ile ilgili DIN ve UNI normlara uygun olacaktır.
 - Toplam kanat kalınlığı min. 60 mm olacaktır.
 - Galvanize çelik profilden yapılmış köşebentler, duvar bağlantı kelepçeleri, yerinde
 - kurulum için gerekli bağlantı parçaları mevcut olacaktır.
 - İkinci kanat olması durumunda üzerinde kendi kilitlenir sistem ve panik bar bulunacaktır.
 - İkinci kanat olması durumunda üzerinde, acil durum kolunun kilidi için de kullanılabilir
 - kilit deliği bulunacaktır.
 - Dışta ana kanat için çelik özlü siyah güvenlik kapı koluyla birlikte patentli
 - anahtarları ve hazır kilit yuvalarıyla komple kilit sistemi bulunacaktır. İçte panik
 - bar bulunacaktır.
-
- Menteshelerden biri kendi kendine kapanma sağlayan yaylı menteşe, diğeri vida ile dikey
 - ayarlama sağlayan bilyeli menteşe olacaktır.
 - Doğru kapanma sekansını sağlayan kapanma düzenleyicisi olacaktır.
 - Kapı kanatları içine güçlendirici plakalar yerleştirilmiştir.
 - Kanatların alt kenarında ve çerçevede uygun yuvalara yerleştirilmiş sıcaklıkla
 - genişleyen contalar olacaktır.
 - Kanatların kenarında tanıtım levhası bulunacaktır.
 - Epoxy-polyester fırın boya ile boyanmış olacaktır (fildişi renkte, kırmızı bantlı).
 - İlgili kapı dış kısımdan anahtarla açılıp kilitlenebilme özelliğinin yanında iç
 - kısımdan acil durumlarda itilerek otomatik olarak açılabilen mekanizmalı (panik
 - kollu) olacaktır