

GFE-GAS-A GFE-GAS-C-1224 GFE-GAS-C-220

GAZ Dedektörü

GFE Gaz dedektörü iç ortamda (indoor) kullanılmak üzere endüstriyel tesislerde ve özellikle ev, ofis, otel gibi yerlerde duvara monte edilecek şekilde EN 50194 ve EN 50291 Avrupa standartlarına göre tasarlanmış ve geliştirilmiştir.


GFE Gaz Alarm dedektörleri LPG ve Doğal gazın kullanıldığı ortamların güvenli olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

GFE Gaz Algılama Dedektörü, önceden ayarlanmış eşik seviyesine gaz miktarı ulaştığı zaman, sesli ve görsel ikaz verir ve acil olarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Adresli ve konvansiyonel röle çıkışlı olarak 12/24 ve 220V AC Voltaj seçenekleri ile üretilmektedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Gerlimi	12/24V DC ve 220V AC 50Hz
Güç Tüketimi	1,5 W (220V /2,5W)
Kontakt Çıkışı	250V AC / 7 A
Buzzer	85 dB (Dahil)
Uyumluluk	EN 50194 - EN 50291
Sensör Ömrü	5 Yıl
İşletim Sıcaklığı	-10°C ile +40°C arası
Bağıl Nem	%95 Rh Yoğuşmasız
Ölçüler	85 mm (Y) - 80 mm (G) - 40 mm (D)
Ağırlık	266 Gr
SİPARİŞ KODLARI	
GFE-GAS-C-220	Gaz Dedektörü, Röleli - 220V AC
GFE-GAS-C-1224	Gaz Dedektörü, Konvansiyonel - 12V/24V DC
GFE-GAS-A	Gaz Dedektörü, Adresli - 24V DC



İçerenköy Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 4/2 Ataşehir/İstanbul
Tel: +90 (216) 575 9696 Fax: +90 (216) 575 9097 bilgi@gfe.com.tr
<http://www.gfe.com.tr>

