



EN54-3 Tip A  
ONAYLI  
1328-CPR-0289



## ► VULCAN 2 C

### Konvansiyonel Soket Altı Siren / Flaşör

2 renk seçeneği

**VULCAN 2 C, ince profilli bağımsız bir siren olarak kullanmak veya konvansiyonel bir dedektörle birlikte bir sirenlilik tabanlı olarak monte edilecek şekilde tasarlanmış düşük sarfiyatlı bir siredir. Bu özellik montaj maliyetlerini düşürmekte ve yangın alarm sisteminin estetik yapısını iyileştirmektedir.**

Dört farklı ton mevcuttur ve köprüler tarafından seçilmektedir. Gerekğinde ses seviyesi potansiyometre kullanılarak ayarlanabilmektedir.

Taban ve duvara montajlı türlerde 3 farklı çeşitten oluşmaktadır. Bunlar Flaşör, Siren ve Siren/Flaşör birlikte şeklindedir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	VULCAN 2 C
GÜÇ VOLTAJI	20-30V DC
ÇEVİRİM AKIMI - SÜKUNET	1. 1mA
ALARM AKIMI – 800 – 1000 HZ	Sadece siren için 4 mA – Flaşör dahil 5.5 mA
ALARM AKIMI – 2.0 – 3.0 KHZ	Sadece siren için 7 mA – Flaşör dahil 8 mA
ALARM AKIMI - FLAŞÖR	2.5 mA
SİREN ÇIKIŞI – DÜŞÜK FREKANS	84 dB @ 1 mt
SİREN ÇIKIŞI – YÜKSEK FREKANS	84 dB @ 1 m t
MAX. KABLO ÖLÇÜSÜ	2.5 mm <sup>2</sup>
MAX. NEM	%95 RH Yoğuşmasız
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C ile +55°C
RENK / GÖVDE MALZEMESİ	Beyaz veya Kırmızı / ABS – Saydam PC
ÖLÇÜLER	100 (Ç) x 50 (Y) mm taban dahil
AĞIRLIK	144 gr taban dahil
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
VULCAN 2 CS	VULCAN 2 – Konvansiyonel Sirenli Tabanlılık
VULCAN 2 CSB	VULCAN 2 – Konvansiyonel Sirenli/Flaşörlü Tabanlılık
VULCAN 2 CB	VULCAN 2 – Konvansiyonel Flaşörlü Tabanlılık
VULCAN 2 L	VULCAN 2 için Opak Kapak
VULCAN 2 LT	VULCAN 2 için Şeffaf Kapak